

Tennant T5

La máquina de fregado T5 de carrito delantero se ajusta en las máquinas de fregado y secado de la serie T, que están diseñadas con la tecnología FaST de Tennant. Debido a esta tecnología única, sólo necesita algo más de 1 cucharada de agua para limpiar 1 m². La T5 está equipada con depósitos limpiables, controles de un toque, maniobrabilidad sin igual, paquetes de batería de larga duración y con la adición de una cabeza de fregado cilíndrica, preparada para limpiar en los mercados industriales tradicionales.



Características

- Alta velocidad de los cepillos, presión del cepillo y vacío
- FaST (Foam Scrubbing Technology, Tecnología de fregado con espuma)
- Controles intuitivos y de un solo toque
- Depósitos de solución y recuperación muy fáciles de limpiar
- Sistema de fregado cilíndrico
- Bandeja de escombros del depósito de recuperación
- Paquetes de baterías de larga duración
- Cargador incorporado

Aplicaciones

- Instalaciones comerciales
- Instalaciones sanitarias
- Sector del transporte

Beneficios


- Rendimiento excelente
- Hasta un 30% más de productividad, un 30% de ahorro en costes y un 95% de ahorro en agua y detergente
- Aumenta la efectividad de limpieza, facilidad de uso y se reduce el tiempo de formación del usuario
- Optimiza la higiene del entorno laboral
- Los cepillos cilíndricos recogen los escombros ocasionales, y así eliminan la necesidad de barrer antes de fregar
- Recoge los escombros más grandes en una bandeja extraíble
- Proporcionan hasta 5 horas de funcionamiento
- Permite la recarga en cualquier momento y en cualquier lugar




Controles intuitivos



Bandeja de escombros



Depósitos limpiables



Máquina en acción



		Disc	Cylindrical
Medidas de la máquina			
Ancho de fregado	cm	60-70-80	65-80
Ancho de bayeta	cm	91-105-119	105-119
Dimensiones (l x an. x al.)	cm	135x65/75/85x112	135x73/88x112
Peso (neto)	kg	143-152-158	162-166
Sistema de fregado			
Área cubierta - teórica (máx.)	m²/h	2.700-3.150-3.600	2.925-3.600
Área cubierta - práctica (máx.)	m²/h	1.375-1.625-1.875	1.500-1.875
Cantidad de cepillos/esponjas	número	2	2
Diámetro del cepillo disco/pad	cm	30-35-40	-
Largo del cepillo cilíndrico x diámetro	cm	-	66/81x15
Tracció asistida de cepillo	sí/no	no	no
Motor de tracció	sí/no	sí	sí
Presión de cepillo	kg	18-36-54	18-36-54
Sistema de recuperación			
Flujo de aire	L/s	33	33
Recogida de agua	kPa	15,5	15,5
Capacidad práctica del depósito de solución	L	85	85
Capacidad práctica del depósito de recuperación	L	102	102
Potencia			
Fuente de potencia		Batería de 24V	Batería de 24V
Consumo total	W	1.200	1.200
Clase de protección	I/II/III	III	III
Nivel de sonido (DIN45635)	dB(A)	67	68
Funcionamiento			
ES	sí/no	no	no
FaST	sí/no	sí	sí
Cilíndrico/Disco		disco	cilíndrico
Propulsión			
Velocidad de transporte	km/h	4,5	4,5
Velocidad de trabajo	km/h	2,5	2,5
Capacidad en rampa	%	8	8
Espacio mínimo de giro	cm	135-150-163	157-164

Configuración

- 60cm disco standard o FaST
- 70cm disco standard o FaST
- 80cm disco FaST
- 65cm cilíndrico standard o FaST
- 80cm cilíndrico FaST

La configuración de FaST mencionada anteriormente incluye como norma un FaST-PAK.

Accesorios


- Cepillos (de disco o cilíndricos) • Baterías • Cargador • Detergentes • Esponjas • Soporte de esponjas

Opciones

- Varetta de potencia • Cargador incorporado

Garantía

24 Meses (o máx 2000 horas de trabajo) para repuestos y 12 meses (o máx 1000 horas de trabajo) para trabajo, lo que se cumpla primero, a excepción de los consumibles.



995963-04/06

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT SPAIN S.A.
 C/ Teide, 4 - 3º
 28700 San Sebastián de los Reyes
 (Madrid)
 ESPAÑA
 Tel. gratuito: 900 900 150
 Fax gratuito: 900 900 510
 E-mail: info@tennant.es
 www.tennant.es



Creating a cleaner, safer world™